



KONTROLER TOPCON ALLEGRO 2

Kontroler z numeryczną i alfanumeryczną klawiaturą.

- intuicyjny system Windows
- czytelny, wyświetlacz 4,2", odporny na zarysowania
- najwyższa klasa szczelności IP68
- wbudowana kamera 5 MP z funkcją video capture
- szybki procesor 1 GHz
- Bluetooth, USB, Wi-Fi
- 20 godzin pracy na jednym ładowaniu
- modem i odbiornik GNSS – opcjonalnie

Allegro 2 - szybki, wytrzymały kontroler dla wymagających!

Allegro 2 jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy wymagają, aby kontroler posiadał fizyczną klawiaturę numeryczną i alfanumeryczną QWERTY oraz funkcjonalny, czytelny ekran. Producent wyposażył kontroler w szybki procesor 1,0 GHz, pamięć 8 GB, kamerę, odbiornik GNSS i opcjonalnie modem. Standardem jest komunikacja Wi-Fi oraz Bluetooth, a także, tradycyjna dla Topcon, wysoka norma szczelności na pył i wodę. Allegro 2 jest idealnym rozwiązaniem jako kontroler do odbiorników GNSS, gdzie jego wewnętrzny modem możemy wykorzystać jako dodatkowe źródło poprawek sieciowych oraz jako niezależny odbiornik do celów GIS. Kontroler Allegro2 jest idealnym rozwiązaniem zarówno do zestawów GNSS, jak i do tachometrów. Opcjonalny modem umożliwia pracę kontrolera z odbiornikami GNSS, które nie posiadają modemu. W przypadku współpracy z odbiornikami GNSS wyposażonymi w modem, kontroler pozwala na użycie karty innego operatora, umożliwiając szybkie przełączenie między modemami (odbiornik — kontroler).



Klawiatura numeryczna i alfanumeryczna

Allegro 2 jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników, którzy wymagają, aby kontroler posiadał fizyczną klawiaturę numeryczną i alfanumeryczną QWERTY. Klawiatura jest podświetlana, dodatkowo ma praktyczną funkcję tworzenia własnych skrótów klawiszowych.



Kamera

Kontroler posiada wbudowaną kamerę o rozdzielczości 5 MP. Każde zdjęcie oznaczone jest aktualną datą, godziną oraz pozycją GPS. Kamera wyposażona jest w funkcję Video Capture, umożliwiającą nagrywanie pulpitu ekranu.



Ekran pojemnościowy

Duży, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 4,2" gwarantuje komfortową pracę w terenie. Ekran pozwala na swobodną pracę w słońcu. Chemicznie wzmacniane szkło jest odporne na zarysowania. W zestawie dołączony jest rysik.



Przemysłowa konstrukcja

Kontroler może się pochwalić solidną obudową o wysokiej normie szczelności na pył i wodę (IP68). Wzmocniona konstrukcja chroni urządzenie przed zniszczeniem podczas upadku z wysokości 1,2 metra. Ergonomiczny kształt i niewielka waga sprawiają, że kontroler dobrze leży się w dłoni.



Duża wydajność

Sprawną, nieprzerwaną pracę zapewnia bateria, w którą wyposażony jest model Allegro 2. Na jednym ładowaniu bateria o pojemności 12000 mAh pracuje do 20 godzin, nawet w niskich temperaturach.

Dane techniczne Allegro 2

PARAMETRY

Procesor	1 GHz ARM Cortex A8 i.MX53
System operacyjny	Windows Embedded Handheld 6.5.3
Pamięć	512 MB RAM, gniazdo kart SD
Wyświetlacz	4,2', odporny na zarysowania
Wbudowany GPS	dokładność: 2-5 m, 72 kanały, SBAS
Kamera	5 MP z funkcją Video Capture

KOMUNIKACJA

Modem GSM	3.75 G, HSPA+/UMTS, opcjonalnie
Komunikacja bezprzew.	Bluetooth, Wi-Fi
Porty	COM1, RS-232C 9-pin, USB, Micro USB

WARUNKI PRACY

Szczelność	IP68
Temperatura pracy	-30°C do 60°C
Upadek	z 1,2 m MIL-STD 810G
Czas pracy	do 20 godzin na jednym ładowaniu
Wymiary	13,8 x 4 x 25,6 cm
Waga	908 g



Specyfikacja może zostać zmieniona bez powiadomienia.

Wszystkie prawa zastrzeżone ©/18.

Dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.



■ www.tpi.com.pl ■ rozwiązania pomiarowe

00-716 Warszawa
ul. Bartycka 22
tel. (22) 632 91 40
faks (22) 862 43 09
warszawa@tpi.com.pl

80-874 Gdańsk
ul. Na stoku 53/55
tel./faks (58) 320 83 23
gdansk@tpi.com.pl

51-162 Wrocław
al. T. Boya-Żeleńskiego 69 e
tel./faks (71) 325 25 15
wroclaw@tpi.com.pl

60-577 Poznań
ul. J.H. Dąbrowskiego 136
tel./faks (61) 665 81 71
poznan@tpi.com.pl

30-703 Kraków
ul. J. Dekerta 18
tel./faks (12) 411 01 48
krakow@tpi.com.pl